



Ortolan Premium 702

Separáčny prostriedok pre pohľadové betóny na báze špeciálnych olejov

Vlastnosti výrobku

- Minimálny zápach
- Vynikajúci separáčny účinok
- Vysokokvalitný povrch
- Neporušená povrchová vrstva separáčného prostriedku obmedzuje vznik korózie
- Možnosť vytvoriť mimoriadne tenkú povrchovú vrstvu
- Obmedzuje vznik pórov a dutiniek
- Chráni oceľové debnenie pred opotrebovaním a ošetruje jeho povrch
- Chemický účinok
- Jednoduchá aplikácia striekaním
- Pripravený na použitie
- Trieda ohrozenia vód. WGK 1
- GISCODE: BTM50

Oblasti použitia

- Vhodný na hladké debnenie
- Zhotovenie vysokokvalitných povrchov z pohľadového betónu (napr. triedy SB 3 a SB 4 podľa technického listu Nemeckého združenia pre betón a techniku betónu, resp. Nemeckého spolkového združenia cementárskeho priemyslu „Pohľadový betón“)

Pokyny ku spracovaniu

Všeobecne

Ortolan Premium 702 je špeciálne upravený vysokovýkonný procesný olej, ktorý sa nesmie zmiešavať s vodou, určený na aplikáciu na debnenie s hladkým povrchom. Výrobok je špeciálne vyvinutý na použitie pri výrobe vysokokvalitných pohľadových betónov, aj triedy SB 3 a SB 4.

Nanášanie separáčného prostriedku

Pozri Technický list „Všeobecné pokyny ku spracovaniu separáčnych prostriedkov Ortolan“.

Separáčnú vrstvu chráňte pred silným dažďom (náporovým dažďom a pod.). Pri dlhšom odležaní skontrolujte upravovaný povrch debnenia a keď je porušená povrchová vrstva, ešte raz aplikujte Ortolan Premium 702.

Pri teplotách nižších ako 0 °C sa menia viskozita a vlastnosti materiálu. Zakalenie materiálu, ktoré sa prejaví účinkom mrazu, sa po ohriatí opäť stratí. Optimálny účinok prostriedku Ortolan Premium 702 sa dosiahne pri teplote materiálu nad 0 °C.

Spracovanie

Pozri Technický list „Všeobecné pokyny ku spracovaniu separáčnych prostriedkov Ortolan“.

Iné upozornenia

Pri spracovaní bezpodmienečne dodržiavajte pokyny uvedené v našich „Všeobecných pokynoch ku spracovaniu separáčnych prípravkov Ortolan“, ako aj pokyny uvedené v bezpečnostných predpisoch.



Technické vlastnosti Ortolan Premium 702

Veličina	Jednotka	Hodnota	Poznámky
Hustota	g/cm ³	cca. 0,80	-
Spotreba	ml/m ²	cca. 10 - 40	pre nenasiakavé debnenia
Bod vzplanutia	°C	> 50	

Charakteristika výrobku Premium 702

Dozorovanie kvality výrobcom	DIN EN ISO 9001
Báza	vysokovýkonný procesný olej s inhibítorom korózie a aditívmi, obsahuje rozpúšťadlá
Farba	žltkastá
Skupenstvo	tekuté
Skladovanie	možnosť skladovať min. 12 mesiacov
Forma dodávky	1000 l kontajner, 200 l sud 30 l kanister
Nakladanie s odpadom	V záujme ochrany životného prostredia odstráňte obsah z obalov bez zvyšku.

Údaje týkajúce sa vlastností vychádzajú z laboratórnych skúšok a v praxi môžu byť odlišné. Pre stanovenie vhodnosti po technickej stránke pre jednotlivé prípady treba vykonať predbežné skúšky za daných podmienok použitia.

Poznámka: Údaje uvedené v tomto technickom liste sú uvedené na základe našich skúseností a najlepšieho vedomia a nie sú záväzné. Musia sa prispôbiť podľa príslušných stavebných objektov, spôsobu použitia a špecifickým miestnym účinkom zaťaženia. Danosti objektu, ktoré sa odlišujú od štandardného použitia, musí vopred preveriť projektant a vyžadujú individuálne schválenie. Technické poradenstvo poskytované poradcami MC nenahrádza projekčné spracovanie dokumentácie stavby. Za predpokladu uvedených skutočností ručíme za správnosť týchto údajov v rámci našich Obchodných a dodacích podmienok. Odporúčania našich pracovníkov, ktoré sa nezhodujú s údajmi uvedenými v našich technických listoch, sú pre nás záväzné len po písomnom potvrdení ich správnosti. V každom prípade sa musia dodržiavať všeobecne uznávané technické pravidlá.

Vydanie 09/14. Táto tlačovina bola technicky prepracovaná. Údaje uvádzané pred prepracovaním sú neplatné a preto sa už nesmú používať. V prípade nového technického prepracovania toto vydanie stráca svoju platnosť.