

Mycoflex 488 MS

Referenčné číslo vyhlásenia o parametroch: CC9230XXX

1.	Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku	Mycoflex 488 MS
2.	Účel (účely) použitia	hydroizolácie škár dilatačné a stykové škáry v pozemnom stavitelstve, pri montovaných stavbách, pri montáži okien, pri drevených a kovových konštrukciách, ako aj na balkóny a do parkovacích garáží hydroizolácia okrajových škár podláh, ako aj podlahových škár stredne namáhaných
3.	Výrobca	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop
4.	Splnomocnenec	-
5.	Systém (systémy) posudzovania a overovania stability parametrov (AVCP)	Systém 3
6.	Harmonizovaná norma	EN 15651-1: 2012 EN 15651-4: 2012
7.	Notifikovaný orgán	KIWA Deutschland GmbH Kennnummer NB 1119

8. Deklarované parametre


Základná charakteristika	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Odolnosť stekania	≤ 3 mm	DIN EN 15651-1: 2012
Zmena objemu	≤ 10 %	
Odolnosť v ťahu	≤ 0,9 MPa	
Trvanlivosť	bez zmien	
Použitie škodlivých substancií	posúdené	
Reakcia na oheň	E	
Odolnosť v ťahu	bez zmien	DIN EN 15651-4: 2012
Zmena objemu	≤ 10 %	
Odolnosť voči roztrhnutiu	bez zmien	
Ohybnosť pri napnutí po 28 dňoch vo vode	bez zmien	
Ohybnosť pri napnutí po 28 dňoch v slanej vode	bez zmien	
Pevnosť v ťahu pri relatívnej vlhkosti vzduchu -30°C	≤ 0,9 MPa	
Pevnosť v ťahu pri -30°C	bez zmien	
Trvanlivosť	bez zmien	
Použitie škodlivých substancií	nevyhodnotené	

Parameter výrobku, ktorý je uvedený vyššie, zodpovedá deklarovanému parametru/deklarovaným parametrom. Za vyhotovenie tohto vyhlásenia o parametroch v súlade s Nariadením (EÚ) č. 305/2011, zmenené delegovaným nariadením (EÚ) č. 574/2014, zodpovedá len vyššie uvedený výrobca.

Za výrobcu a v jeho mene podpísal:

van Diemen
Vedúci chemického vývoja a zabezpečovania kvality

Bottrop, 15.06.2022
(miesto a dátum vystavenia)


(podpis)